



IB.271.10.2021

Załącznik nr 2b do SIWZ

Część 2: Dostawa wyposażenia gospodarczego i sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
<p>1. Lampa bakteriobójcza Dezynfekcja powietrza odbywa się wewnątrz komory dezynfekcyjnej. Promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę, dzięki czemu lampy są w pełni bezpieczne dla ludzi, którzy mogą przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lampy. DANE TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none">• napięcie zasilania: 230 V 50 Hz• energooszczędne - pobór mocy: 115 VA• element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W• trwałość promiennika: 8000 h• wydajność wentylatora: 199 m³/h• dezynfekowana kubatura: 45-90 m³/h• zasięg działania lampy: 18-36 m²• klasa zabezpieczenia ppor.: I• typ obudowy: IP 20• wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm• wymiary: 600 x 1340 x 600 mm• masa: 13,5 kg <p>przewód z wtyczką</p>	2
<p>2. Apteczka metalowa + wyposażenie do apteczki Metalowa szafeczka wyposażona w otwory montażowe, dzięki którym można zawiesić na ścianie. Wykonana z blachy 0,8 – 1,2 mm, posiada zamek cylindryczny, otwory montażowe do zawieszenia, 2 półki w środku</p>	1
<p>3. Wózek do sprzątnięcia dwu wiaderkowy z mopem Wózek do sprzątnięcia dwuwiaderkowy z wyciskarką do mopa. Wózek wykonany jest z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne – polipropylenu. Posiada kółko o mi. Wym. 70mm. Metalowe ramie wyposażone w warstwę antykorozyjną.</p>	1
<p>4. Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk. Min. wym.240x130x260mm</p>	2
<p>5. Pojemnik na mydło Wyposażony w wygodny przycisk pojemnik na mydło o pojemności 1000 ml, przeznaczony do montażu ściennego. Dozownik z tworzywa ABS ze zbiornikiem wielokrotnego napełniania wyposażony w plastikowy kluczyk i okienko, które pozwala kontrolować ilość mydła.</p>	3
<p>6. Komplet do WC – szczotka z pojemnikiem plastikowym Szczotka wraz z pojemnikiem do Wc</p>	2
<p>7. Pojemnik na płyn do dezynfekcji Pojemnik 500ml, odporny mechanicznie, na kluczyk, możliwość dozowania płynu łokciem, pojemność zbiornika 500 ml</p>	2
<p>8. Odkurzacz na mokro Profesjonalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. Wymiary urządzenia max. (D x Sz x W) 395x555x445 mm. Odkurzacz kompletny ze specjalnym pływakiem z podwójnym filtrem, zapewniającym ochronę silnika przed zalaniem oraz z wężem i ssawą z wymiennymi gumami. Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pojemność zbiornika max. 12L• Waga maszyny wraz z przewodem max.10kg• Niski poziom hałasu max. 65 dB(A)	1



<ul style="list-style-type: none">Niskie zużycie prądu max. 1000 WSiła ssania min. 22 kPaPrzepływ powietrza min. 60 l/sekDługość przewodu min. 10mLiczba kółek 5sztW zestawie akcesoria do pracy na mokro - dysza aluminiowa, wąż giętki, złączka kątowa i rura ssąca sztywne <p>Wymagamy przeszkolenia i wdrożenia sprzętu do pracy oraz co najmniej 2 letnią gwarancję</p>	
<p>9. Szorowarka</p> <p>Jednotarczowa maszyna z tarczą napędową, szczotką i zbiornikiem na wodę (minimum 8 litrów), przeznaczona do czyszczenia powierzchni.</p> <ul style="list-style-type: none">szerokość pracy min. 43cm;nominalny pobór mocy max 1100 Wat;poziom hałasu max 57 dB (A);prędkość obrotowa 165 obr./min ;waga min. 42 kg;możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń elektrycznych (np. odkurzacz, wytwornica piany);długość przewodu min. 15 m;kształt rękojeści przystosowany do naturalnego układu dłoni;podwójny stopień zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem;gumowa osłona obudowy szczotki;składany uchwyt maszyny;metalowy uchwyt z tyłu rękojeści ułatwia przewożenie dodatkowych akcesoriów;w komplecie szczotka miękka do prania dywanów <p>Wymagamy przeszkolenia i wdrożenia sprzętu do pracy oraz co najmniej 2 letnią gwarancję</p>	1
<p>10. Wytwornica Piany</p> <ul style="list-style-type: none">Urządzenie pozwalające pracować wykładziny metodą „na sucho”, wytwarzające pianę, współpracujące, kompatybilne i pochodzące od jednego producenta co urządzenie opisane w pkt. 8Pojemność zbiornika 5,5 LPoziom hałasu 62 dB(A)Zużycie prądu 120 WNapięcie 230 V / 50 Hzowalna obudowaszybki i prosty montaż wytwornicymożliwość dokładnego dozowania pianymożliwość podłączenia zestawu ręcznego do prania <p>Wymagamy przeszkolenia i wdrożenia sprzętu do pracy oraz co najmniej 2 letnią gwarancję</p>	1
<p>11. Szczotka do wytwornicy piany</p> <p>Szczotka przystosowana do czyszczenia „suchą pianą” kompatybilna z produktem z pkt.9</p>	1
<p>12. Maszyna Szorująco Zbierająca</p> <ul style="list-style-type: none">Kompletna maszyna : maszyna, baterie, wbudowany prostownik, trzymak padów, szczotka szorująca, kompletna ssawa.Urządzenie posiadające system zarządzania bateriami zapobiegający ich wyładowaniuCiężar urządzenia w gotowości do pracy nie wyższa niż 110kgKlasa bezpieczeństwa urządzenia co najmniej IWydajność urządzenia co najmniej 1 290m²/hPoziom hałasu urządzenia pracującego nie wyższa niż 68dBSzerokość pracy urządzenia nie mniej niż 43 cm	1



<ul style="list-style-type: none">Szerokość ssawy urządzenia nie mniej niż 69 cmMaszyna wyposażona w gumy zbierające z czterostronnym zastosowaniem co najmniej 2 sztuki (tylna i przednia)Pojemność zbiornika na czystą wodę lub czysty płyn co najmniej 22 litrówPojemność zbiornika na brudną wodę lub brudny płyn co najmniej 22 litrówUrządzenie z zastosowaniem baterii litowo-jonowych o mocy nie mniejszej niż 50AhŻywotność baterii litowo-jonowych co najmniej 5 latCzas ładowania baterii do pełnej pojemności nie dłuższy niż 210 minutCzas pracy urządzenia na naładowanej baterii do 2h.szcotka szorująca o średnicy nie mniejszej niż 43 cmPrędkość obrotowa szczotki nie niższa niż 165/minutęElastyczny czas pracy urządzenia pozwalający użyć urządzenie, nawet jeśli bateria nie została do końca naładowanaDodatkowa gwarancja na baterie co najmniej 48 miesięcyCertyfikaty CE i CB na urządzenie <p>Wymagamy przeszkolenia i wdrożenia sprzętu do pracy oraz co najmniej 2 letnią gwarancję</p>	
<p>13. Mata wejściowa 200x300cm</p> <p>Tekstylna mata wejściowa do zastosowań o średnim natężeniu ruchu.</p> <ul style="list-style-type: none">Bardzo skuteczne usuwanie drobnych zanieczyszczeń i wilgociDwuwłóknowa struktura pętelek zebrana w formie kratkiZalecane zastosowanie jako druga mata, przy umiarkowanym nasileniu ruchuAntypoślizgowy spodni materiał PCV bez zawartości ftalanuDługość całkowita 3 mGrubość 7,5 mmOdporność na poślizg DIN 51130: R12Szerokość całkowita (jednostki metryczne) 2 mTrudnopalność EN 13501-1: Efl-s1Uszczelnianie brzegów 25 mm	1
<p>14. Mata wejściowa 914mmx150cm</p> <p>Tekstylna mata wejściowa do zastosowań o małym natężeniu ruchu.</p> <ul style="list-style-type: none">Dwuwłóknowe pęki przechwytyjąca i pochłaniająca brud i wilgoć skuteczniej niż konwencjonalne matyWarstwę spodnią stanowi antypoślizgowy materiał PCV bez zawartości ftalanu.Można bez trudu zginać i zaginać, zawiera antypoślizgowy materiał PVC.Długość całkowita 1,5 mGrubość 5,6 mmKolor produktu: CzarnyOdporność na poślizg DIN 51130: R11PozycjonowanieSzerokość całkowita 914 mmTrudnopalność EN 13501-1: Efl-s1Uszczelnianie brzegów 25 mm	2
<p>15. Suszarka</p> <p>Wolnostojąca suszarka kondensacyjna do ubrań o wielkości załadunku minimum 8 kg. System suszenia za pomocą pompy ciepła. Klasa energetyczna suszarki to minimum E wg nowej klasyfikacji klas energetycznych.</p>	1
<p>16. Robot wielofunkcyjny (szatkownica-cutter, emulgator)</p> <p>Urządzenie wielofunkcyjne, połączenie szatkownicy do warzyw z cutterem-emulgatorem, składające się z bloku silnika o zmiennej prędkości. Urządzenie powinno być wyposażone w elektroniczny, płaski, wodoszczelny panel sterujący z możliwością programowania. Urządzenie o wydajności urządzenia ok. 450 kg/ godz., dla kuchni, które wydają 40-400 posiłków dziennie. Cutter wyposażony w zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności min. 5 l.</p> <p>Dodatkowe parametry i wymagania:</p>	1



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Konstrukcja o dużej wytrzymałości (blok i pojemnik ze stali nierdzewnej)• Mocne wkręcane nóżki• Jednodźwigniowa konstrukcja z obrotową rączką• Zaokrąglone krawędzie• Łatwy demontaż elementów• Maksymalny dostęp do miejsc stykających się z żywnością <p>Poza wyposażeniem standardowym robot powinien być wyposażony w następujące warianty tarcz do szatkownicy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tarcza do wiórków 2mm• Tarcza do wiórków 3mm• Tarcza do wiórków 6mm• Tarcza do ucierania na placki 1mm• Tarcza do szatkowania kapusty plastry 6mm• Tarcza do ziemniaków na kostkę 8x8x8mm | |
|--|--|